

Návod k montáži Jehlanu Base

Vážený zákazníku,

rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za nákup stanu Jehlan od naší společnosti. Dříve než přistoupíte k sestavení Jehlanu, seznámte se, prosím, s níže uvedenými pokyny a postupy.

DŮLEŽITÉ:

dodavatel nenese zodpovědnost za případné škody na zdraví nebo majetku, pokud byly způsobeny v důsledku montáže nebo demontáže Jehlanu v rozporu s tímto návodem. Mimo to je uživatel Jehlanu povinen jej demontovat a vhodným způsobem zabezpečit, pokud rychlost větru přesáhne 25 Km/h.



Seznam dílů

Následující díly a příslušenství jsou součástí dodaného Jehlanu:

	Počet ks v závislosti na typu Jehlanu			
	Base	Base +1	Base +2	Base +3
Polyesterová plachta	1	1	1	1
4 dílný stožár: délka jedné části 1,4 m, průměr 60,3 mm, materiál: ocel	1	2	3	4
Základna stožáru: průměr 514 mm	1	2	3	4
Kotevní kolíky pro základnu stožáru: délka 400 mm, průměr 16 mm	3	6	9	12
Zakončení stožáru, s kolečky	1	2	3	4
Set lanek s karabinou sloužící ke vztyčení plachty (uvnitř stožáru): 12 m + 5,5 m, průměr	1	2	3	
Kolíky s karabinami	8	10	12	14
Kladivo	1	1	1	1
Přípravek pro umístění „nohou“ Jehlanu	1	1	1	1
Transportní oba (případný obal na stěny- pokud objednány)	3 (4)	4 (5)	6 (7)	7 (8)





Jehlan Base

krytá plocha: 41 m²

max. výška: 5,6 m

výška vstupu: 1,9 m

průměr 12,2 m



Jehlan Base +1



krytá plocha: 74 m²

max. výška: 5,5 m

výška vstupu: 1,9 m

šířka: 12,2 m

délka: 16,7 m



Jehlan Base +2



krytá plocha: 107 m²

max. výška: 5,5 m

výška vstupu: 1,9 m

šířka: 12,2 m

délka: 21,3 m



Jehlan Base +3



krytá plocha: 173 m²

max. výška: 5,5 m

výška vstupu: 1,9 m

šířka: 12,2 m


délka: 25,8 m








Montáž

Montáž Jehlanu probíhá v 8 krocích. Demontáž pak probíhá ve stejných krocích, pouze v obráceném pořadí.






1. Zkontrolujte, že je dodávka Jehlanu kompletní, viz. seznam dílů výše.
2. Umístěte základnu stožáru na rovný podklad a ukotvěte ji kotevními kolíky.
3. Upevněte řemínek přípravku pro umístění „nohou“ Jehlanu k ukotvené základně stožáru.
4. Použijte přípravek pro umístění „nohou“ Jehlanu pro vyznačení místa k umístění kolíků s karabinami. Zatlučte první pár kolíků a přesuňte přípravek jeho rohem na jeden již umístěný kolík- tím vyznačíte zbývajícím rohem další bod pro umístění kolíku. Postupujte takto dále až vyznačíte všechny body k umístění kolíků.




Montáž




Jehlan Base




6



7




8




Jehlan Base +1


1




2




3




4




5




6












7












8



Jehlan Base +2



Jehlan Base +3




5. Když jsou všechny kolíky s karabinami zatlučeny, následuje sestavení stožáru Jehlanu, který se skládá ze 3 částí.
6. Umístěte polyesterovou plachtu na již sestavený stožár Jehlanu a horní část stožáru zakryjte „kapucí“. Protáhněte oka umístěná na střeše skrze otvory v „kapuci“ a zahákněte je za karabiny.



7. Následně stožár umístíme na ukotvenou základnu a lanko protáhneme jejím středem. Na stožár umístíme blok s kladkou a lanko uchyťme do otvoru na pravé straně kladky. Provedte cca 3 otáčky kladky a částečně tak zvedněte střechu Jehlanu.



8. Uchyťte "ramena" stanu ke dříve ukotveným kolíkům. Otáčejte klikou s lanem tak dlouho, dokud nebude střešní plachta napnuta přibližně do 3/4 výšky stožáru. Pomocí zipů uchyťte případné bočnice ke střešní plachtě a následně pomocí kliky plachtu plně napněte. Ujistěte se, že je mechanismus kliky/kladky zajištěný PVC řemínkem uchyceným ke stožáru stanu.



DŮLEŽITÉ:

Nenechávejte kladku nezajištěnou výše zmíněným řemínkem.
Nenechávejte mechanismus kladky a celý Jehlan bez dozoru.